

## Kleinspeicher

### SNU 5 Plus

BEST.-NR.: 204972



### SNU 5 Plus 1 kW

BEST.-NR.: 204973

### SNU 10 Plus

BEST.-NR.: 204980

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Kompakter und hochwertiger Kleinspeicher zur Untertischmontage
- Warmes Wasser sofort verfügbar
- Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz
- Geringe Energieverluste an der Armatur dank integrierter thermostop-Funktion
- Schneller und einfacher Austausch von Vorgänger-Geräten dank Universal-Wandhalterung
- Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker
- Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus
- Kein Tropfen beim Aufheizen, verringerte Kalkablagerungen und Wasserersparnis dank antitropf-Funktion
- Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch durch Vakuum-Isolierung
- Hohe Energieeffizienz und kompakte Abmessungen durch innovative Vakuum-Isolierung



Typ	SNU 5 Plus BEST.-NR.: 204972	SNU 5 Plus 1 kW BEST.-NR.: 204973	SNU 10 Plus BEST.-NR.: 204980
Best.-Nr.	204972	204973	204980
<b>Elektrische Daten</b>			
Anschlussleistung	2 kW	1 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	1,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Absicherung 2	10 Ampere	10 Ampere	10 Ampere
Frequenz	50-60 Hertz	50-60 Hertz	50-60 Hertz
<b>Energetische Daten</b>			
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,19 kWh	0,19 kWh	0,31 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,07 kWh	0,07 kWh	0,11 kWh
<b>Hydraulische Daten</b>			
Nenninhalt	5 Liter	5 Liter	10 Liter
Mischwassermenge 40 °C	9,3 Liter	9,3 Liter	19 Liter

**Einsatzgrenzen**

Temperatureinstellbereich	35 - 85 Grad C	35 - 85 Grad C	35 - 85 Grad C
---------------------------	----------------	----------------	----------------

**Ausführungen**

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	drucklos	drucklos	drucklos
Montageart	Untertisch	Untertisch	Untertisch
Mit Armatur	-	-	-
Farbe	weiß	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•	•
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D

**Dimensionen**

Höhe	423 mm	423 mm	506 mm
Breite	240 mm	240 mm	290 mm
Tiefe	212 mm	212 mm	282 mm

**Gewichte**

Gewicht	2,90 kg	2,90 kg	4,20 kg
---------	---------	---------	---------

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)